

BARRIERE PHYSICO CHIMIQUE ANTITERMITE

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Film polyéthylène basse densité	
Epaisseur	150 microns
Largeur	6 m
Longueur	25m
Surface	150 m ²
Couleur verte	panitone 3255 C

COMPOSANT

Permethrine	1% m/m (9.2 g/l)
-------------	------------------



TERMIFILM UV+ est certifié CTB P+ par le Centre technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA) dans le cadre des traitements préventifs contre les Termites. La mise en œuvre du **TERMIFILM UV+** est conforme aux exigences de la certification CTB A + dans le cadre des techniques innovantes

PROPRIETE

TERMIFILM UV+ est un film anti-termite de polyéthylène de haute résistance permettant d'isoler la totalité de la construction, les fondations et les dalles du sol. Le procédé de fabrication spécifique impliquant le termiticide et le polymère, rend le film non délavable. **TERMIFILM UV+** répond aux exigences de traitement tel que promulgué par l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R112-2 à R112-4 du code de la construction et de l'habitation.

MODE D'APPLICATION

La Mise en œuvre se fait suivant les recommandations du DTU 20.1 et des prescriptions en vigueur (CTB A+....) en sous face plancher fondation et remontée verticale sur les murs extérieurs 15 centimètres au dessus du niveau du sol fini.

ESSAIS / EFFICACITE

Des Essais de champs sous le contrôle du CTBA sont en cours depuis avril 1994. **TERMIFILM UV+** est Certifié CTB P+ et sa pose est intégrée au référentiel CTB A+.

Données techniques du film:

- Perméance : < 3,5 g/m² en 24 h
- Résistance à l'impact ≥ 350 grammes.
- Efficacité anti-termites : répulsive, létale par contact.
- Taux de mortalité des termites : 100 % à 24 heures après contact de quelques minutes.

	Module d'élasticité	Allongement à la rupture	Contrainte à la rupture	Résistance à la déchirure
Sens longitudinal	≥ 120 MPa	> 350%,	> 15 MPa	> 300 cN
Sens transversal		> 450%	> 15 MPa	> 500 cN

CONDITIONNEMENT

- Rouleaux de 150 m²
- Poids environ 24 Kg

PRECAUTIONS TECHNIQUES

- Ne pas stocker au contact des denrées alimentaires - Ne pas absorber
- Conserver hors de portée des enfants – éviter le contact avec la peau -Se laver les mains après utilisation

Se reporter aux prescriptions de la fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais prévisibles à chaque utilisation doivent être effectués. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

N° 930 1.02.07